



## Fondo Sint tico Blanco

**Colores:** Blanco.

**Caracter sticas:** Es un producto elaborado en base a resinas sint ticas y cargas especiales de gran relleno y lijabilidad. Se destaca su poder de relleno, su excelente nivelaci3n y tambi n la facilidad de lijado.



**Descripci3n:** Dadas las caracter sticas de los elementos utilizados en su elaboraci3n, este Fondo es usado en maderas que tienen la necesidad de disimular defectos en su superficie. Su r pido secado y ductilidad le permiten ser aplicado tanto a soplete como a pincel o rodillo y es especialmente indicado para el pintado en serie de muebles y elementos de madera.

### Propiedades:

Tipo de Veh�culo:	Resinas sint�ticas.
Pigmentaci3n:	Titanios y cargas.
N.�o componentes:	1 componente.
Tipo de uso:	Pintado de piezas de madera.
Tipo de acabado:	Mate.
Peso espec�fico:	1,30/1,33 gr/cm3.
Viscosidad:	90 a 100 segundos Copa Ford N.�o 4 a 25�C.
Contenido de s�lidos en peso:	65/68%
Rendimiento te3rico:	5/6 m�2 por litro.
Espesor de pel�cula seca recomendado:	45-50 micrones.
N.�o de manos sugeridas:	2 manos cruzadas.
Diluyente:	Diluyente especial para sint�ticos.
M�todo de aplicaci3n recomendado:	Soplete convencional u otros.
Secado al tacto (libre de polvo):	30 minutos.
Repintado:	24 horas.
Curado:	24 horas.
Estabilidad en el envase:	1 a�o.

**Generalidades:** La superficie a pintar deber  estar perfectamente estacionada, limpia y

---

desengrasada, libre de grasas, ceras y partículas de polvo.

**Presentación:** En envases de 1 litro, 4 litros y 20 litros, pudiéndose bajo pedido entregarse en tambores de 200 litros.

Más información en <http://www.durekol.com.ar>